

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изключително широко използвани в най-различни области на промишлеността и бита, като:

- отоплителни инсталации,
- абонатни станции,
- хладилни инсталации,
- климатични инсталации,
- различни видове битови, лабораторни, промишлени уреди и т.н.

Термометри с универсално промишлено приложение



Спецификация:

Диаметри на скалата:	33 мм, 40 мм, 52 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм.
Дължина на сондата (стандартно):	40 мм, 50 мм, 100 мм, 150 мм.
Диаметър на сондата (стандартно):	9 мм.
Диапазони на измерване – стандартно за всички размери (градуса C):	-30...+50, -20...+60, 0.. 80, 0...100, 0...120, 0...160, 0..200, 0...300.
Клас на точност:	1,6 (+/- 1,6% от диапазона на измерване).
Защитна гилза:	Месинг с присъединяване G1/2".
Кутия:	Поцинкована стомана.
Гривна:	Хромирана стомана.
Затваряне:	Плексиглас до 120 градуса и стъкло за по-високите температури.
Стрелка:	Черна, пластмаса или алуминий.
Циферблат:	Бял с черни цифри и лого.

М-Д е т а й л с О О Д

тел. 02/838 05 66, e-mail: mdetails@cablegb.net
www.mdetailsbg.com

Специфични особености:

- Прилагат се основно за измерване на температура на въздух и вода или други неагресивни спрямо месинг среди (масла, нефт, газ и др.)
- Отличават се с добра точност - клас 1,6 (+/- 1.6% от диапазона на измерване).
- Монтират се задължително със защитната месингова гилза.
- Монтират се само на места, защитени от пряко попадане на вода или други течности върху корпуса (кутията) на термометъра.
- Имат предвидена възможност за външно коригиране и калибровка на показанията.
- Монтират се на места, където няма вибрации и резки удари.
- Отличават се с ефектен дизайн, което позволява да бъдат вграждани и в по- луксозни промишлени, лабораторни, битови и други подобни уреди.
- Съчетаването на добро качество, добър дизайн и изключително добра цена ги прави особено подходящи за използване в машини, уреди и съоръжения, които се произвеждат в големи серии.

ПРЕДИМСТВА:

Цялото производство се извършва на едно място. Това позволява осъществяване на пълен контрол върху качеството във всеки етап от изработката.

Отговаря на изискванията на стандарт KMG в съответствие с всички международни стандарти за този вид термометри.

Важно предимство е и значително подобрения топлообмен между защитната гилза и стеблото на термометъра. Това подобрява значително, както времето за реакция, така и точността - особено при разновидностите с къса потопяема част (сонида под 50 мм).



Стандартна
гилза



Нов тип
гилза

По-прецизна калибровка на размера на отвора на гилзата спрямо сондата. Увеличава се дължината на съприкосновение на измервания флуид със стеблото.

- Гаранционен срок – 2 години.

М – Д е т а и л с О О Д

тел. 02/838 05 66, e-mail: mdetails@cablebg.net
www.mdetailsbg.com